



SCHEMA TECNICA: Pura Fonte NOVA SMART

Sistema di Erogazione Professionale Sopra Lavello con Tecnologia IoT

Pura Fonte SPARK DUO è il sistema di erogazione acqua compatto e tecnologicamente avanzato, progettato specificamente per le installazioni sopra lavello. Grazie alla sua struttura modulare e alle funzionalità intelligenti integrate, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera acqua di alta qualità (naturale, fredda e gassata) con un ingombro ridotto e un controllo totale tramite cloud.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI

- **Capacità di refrigerazione:** 20 litri/ora di acqua fredda.
- **Erogazione istantanea (Acqua Fredda):** 1 litro.
- **Erogazione istantanea (Acqua Gassata):** 1,2 litri.
- **Temperatura di raffreddamento:** Fino a un minimo di 3°C.
- **Tempo di ripristino temperatura:** 3 minuti (con temperatura ambiente a 20°C).
- **Alimentazione:** 220-240 VAC 50 Hz.
- **Assorbimento massimo:** 180 W - 0,9 A.
- **Gas Refrigerante:** R134A (0,135 kg) - Classe T.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

- **Pressione di ingresso:** Minima 1.5 bar / Massima 5.5 bar.
- **Portata di ingresso:** Minimo 10 litri al minuto.
- **Ventilazione:** Il sistema necessita di un'adeguata aerazione e non può essere installato in spazi privi di ventilazione.

- **Modularità:** Il design consente di installare i moduli di filtrazione sia accoppiati che in libera installazione, grazie al ridotto numero di connessioni.

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ SMART

Il sistema **Pura Fonte SPARK DUO** integra tecnologie evolute per la sicurezza e la gestione dell'utente:

- **Connettività Cloud:** Funzionalità Wi-Fi e WebApp integrate per il collegamento remoto.
- **Integrazione Vocale:** Compatibilità nativa con i dispositivi Amazon Alexa.
- **Diagnostic Control:** Sistemi di controllo logico della pressione (Logical Pressure Control) e della soda (Logical Soda Control).
- **Color Code System:** Interfaccia intuitiva basata su codici colore per lo stato del sistema.
- **Gestione Filtro:** Monitoraggio dell'esaurimento su due livelli, con opzione di blocco immediato o ritardato dell'erogazione al termine della capacità filtrante.

DIMENSIONI E PESO

- **Dimensioni dispositivo:** Altezza 39 cm | Larghezza 17 cm | Profondità 52 cm.
- **Peso netto:** 22 kg.
- **Dimensioni imballo:** Altezza 47 cm | Larghezza 25 cm | Profondità 59 cm.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Erogatore Pura Fonte SPARK DUO.
- 1 Cavo di alimentazione elettrica (3 m).
- Kit raccordi a gomito (4 mm e 1/4").
- Manuale di installazione tecnica.

Nota: Il sistema completo richiede l'associazione di un modulo di filtrazione e di un kit di gasatura con bombola di CO2 (non inclusi nella confezione base).